

EXTRA SHORT BODY IMPACT WRENCH

MI-20S



超軽量タイプ

差込角
19mm(3/4")角

クラッチ機構
ツインハンマ

エクストラショートボディ インパクトレンチ

全長 **164mm** を実現！

ショートタイプにより狭い箇所での作業に優れます。

超軽量タイプ

(質量 **3.2kg**)

従来軽量機種比較 **-18%**

最大トルク

900Nm

パワーウェイトレシオに優れたハイスペック仕様です。


ツインハンマクラッチ機構を採用

低振動でスムーズな立ち上がりの特長の耐久性にも優れたクラッチ機構です。

仕様

差込角	: 19mm (3/4")
能力ボルト径	: 20mm
最大トルク	: 900Nm
質量	: 3.2kg
全長	: 164mm
無負荷時回転数	: 4,500rpm
無負荷時空気消費量	: 0.9m ³ /min
負荷時空気消費量	: 0.6m ³ /min
エアインレット	: PT3/8"
ホース内径	: 3/8" (9.5mm)

*性能は使用空気圧 0.6MPa(6kgf/cm²) の数値です。
*本カタログの仕様は、改良のため予告なく変更することがございます。



主な使用用途

- ① 軽・中型トラックのタイヤホイール脱着作業
- ② 足回り分解作業
- ③ 土木建機分解整備作業
- ④ コンクリートパイル型枠組立・分解
- ⑤ プラント保全作業

